


組合せ自由！

高性能HPシリーズエンドミル

2本+1本半額セールキャンペーン



- ① ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用！
- ② ステンレス加工独特の加工音を抑制！
- ③ 鋼加工でも抜群の性能を発揮！

【対象製品】

超硬HPシリーズエンドミル

【セール概要】

3本ご購入で、内1本を半額サービス！組合せ自由！


※御注文3本のうち、最少金額のものが半額キャンペーンの対象品となります。

期間：2024年6月末まで

◊ 岡崎精工株式会社



販売店

 矢代工機株式会社

〒959-1277 新潟県燕市物流センター1-16
TEL (0256) 63-7373(代)
FAX (0256) 64-2264

超硬SUS用防振ミル ショート刃長

- 刃 数 : 4枚刃 (不等分割)
- ネジレ角 : 40°
- 刃 長 : ショートタイプ
- 材 質 : 超微粒子超硬合金 (MG)
- 表面処理 : OK-ハードコート (OK-H)

品番 Product No.	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d	標準価格(¥) Standard Price
HPSUS4SH030	3	7	45	6	2,700
HPSUS4SH040	4	10	45	6	2,700
HPSUS4SH050	5	12	50	6	3,000
HPSUS4SH060	6	15	50	6	3,000
HPSUS4SH070	7	17	60	8	5,900
HPSUS4SH080	8	20	60	8	5,900

品番 Product No.	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d	標準価格(¥) Standard Price
HPSUS4SH090	9	22	70	10	8,100
HPSUS4SH100	10	25	70	10	8,100
HPSUS4SH110	11	27	75	12	10,900
HPSUS4SH120	12	30	75	12	10,900
HPSUS4SH160	16	36	90	16	20,600
HPSUS4SH200	20	45	105	20	33,900

超硬SUS用防振ミル ミディアム刃長

- 刃 数 : 4枚刃 (不等分割)
- ネジレ角 : 37°/40° (不等リード)
- 刃 長 : ミディアムタイプ (3D)
- 材 質 : 超微粒子超硬合金 (MG)
- 表面処理 : OK-ハードコート (OK-H)

品番 Product No.	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d	標準価格(¥) Standard Price
HPSUS4MH030	3	10	60	6	3,400
HPSUS4MH040	4	15	60	6	3,400
HPSUS4MH050	5	18	70	6	3,700
HPSUS4MH060	6	22	70	6	3,800
HPSUS4MH070	7	24	80	8	7,100
HPSUS4MH080	8	26	80	8	7,100

品番 Product No.	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d	標準価格(¥) Standard Price
HPSUS4MH090	9	29	90	10	10,000
HPSUS4MH100	10	32	90	10	10,000
HPSUS4MH110	11	35	90	12	13,000
HPSUS4MH120	12	38	90	12	13,000
HPSUS4MH160	16	50	120	16	28,000
HPSUS4MH200	20	62	130	20	38,000

New

超硬SUS用防振ミル ラジアスタイプ

- 刃 数 : 4枚刃 (不等分割)
- ネジレ角 : 38°/40° (不等リード)
- 刃 長 : ショートタイプ
- 材 質 : 超微粒子超硬合金 (MG)
- 表面処理 : OK-ハードコート (OK-H)

品番 Product No.	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	柄径 d	コーナーR R	標準価格(¥) Standard Price
HPSUS4SH030	3	7	45	6	0.4	3,000
HPSUS4SH040	4	10	45	6	0.4/0.5/0.8/1.0	3,000
HPSUS4SH060	6	15	50	6	0.4/0.5/0.8/1.0/1.5	3,300
HPSUS4SH080	8	20	60	8	0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0	6,500
HPSUS4SH100	10	25	70	10	0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0	8,900
HPSUS4SH120	12	30	75	12	0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0	12,000
HPSUS4SH160	16	36	90	16	0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/3.0	23,000
HPSUS4SH200	20	45	105	20	0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/3.0	38,000